

Safelock changierend 6 cm und 8 cm

Ökopflaster mit Verschiebesicherung

Das Verbundsystem für hohe Stabilität In jeder Position der volle Verbund - genau das, was Pflasterflächen bei höchsten Verkehrsbelastungen besonders im LKW- und Omnibusverkehr benötigen, bietet Safelock mit seiner seitlichen Verschiebesicherung. Das Verbundsystem garantiert durch die tiefliegende und gute Rundumverzahnung.

Impressionen











Formate

In den Steindicken 6 cm und 8 cm lieferbar



30 x 20 cm
20 x 20 cm

Nur in der Steindicke 8 cm lieferbar

40 x 20 cm
32 x 16 cm
24 x 16 cm
16 x 16 cm

Farben

In der Steindicke 6 cm



schiefergrau, changierend
In der Steindicke 8 cm

juragrau, changierend



schiefergrau, changierend

mittelgrau, changierend



juragrau, changierend

muschelkalk, changierend

Technische Informationen

- Die Steine besitzen angeformte Abstandhalter für eine aufgeweitete Fuge, über die die Versickerung des Regenwassers erfolgen kann, sofern man die Fugen mit einem Splitt 1 – 3 mm verfüllt und der Oberbau wasserdurchlässig ausgeführt wird.
- Ein Gutachten zur „Ermittlung der Versickerungsleistung“ für die Berechnung der Niederschlagsgebühr liegt vor.
- Die Verschiebesicherung gewährleistet höhere Stabilität bei starker Belastung.
- Die Verlegung der Steine erfolgt aus drei bis vier verschiedenen Paletten, um eine harmonische Farbwirkung zu erzielen.