

DEBION® STATIX 15 Zaungabione als Sicht- und Windschutzelement zur bauseitigen Steinbefüllung mit frost- und witterungsbeständigem Material. Zaungabione zur Montage im Streifenfundament. Festverschweißter Korpus bestehend aus zwei zum „U“-gekanteten Einfachstabmatten.

Elementtiefe 15,5 cm. Oberfläche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Senkrechter Draht Ø 4,8 mm außenliegend Waagrechter Draht Ø 7,6 mm Innenliegend, Drahtzugfestigkeit jeweils mind. 500 N/mm². Maschenweite 30x200 mm. Systemzugehörige fest verschweißte Distanzhalter. Montageanleitung und Typenstatik bis Windlastzone 3 + 4 werksseitig.

Element:	Länge 100 cm	Tiefe 15,5 cm
	Länge 200 cm	Tiefe 15,5 cm

Höhenraster:	100 cm / 120 cm / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm / 220 cm
Montage:	Mindestens 15cm im bewehrten Streifenfundament (bis Korpushöhe 2,00m) Mindestens 20cm im bewehrten Streifenfundament (bei Korpushöhe 2,20m)

Gabionenzaunhöhe:	_____	Höhe
Elementlänge 100 cm	_____	Stück
Elementlänge 200 cm	_____	Stück

Optional:

- Deckelgitter 906 x 163 mm aus Aluverzinkten Drähten mit 3 x Verschlussbügeln aus Ø 4,0 mm Draht
- Deckelgitter 1.906 x 163 mm aus Aluverzinkten Drähten mit 5 x Verschlussbügeln aus Ø 4,0 mm Draht
- Patentiertes Kürzungsset (zur individuellen Längen Anpassung im Rastermaß +/- 30 mm und zur Winkleinpassung (Kurve ca. 11,2° / 22,5° Grad)
- Alu-Anschraubplatten-Sets zur individuellen Sichtschutzergänzung

Liefernachweis Zaungabione

Deutenberg Gabionentechnik GmbH & Co. KG - Auf den Geeren 22 - 24; D-59469 Ense/Höingen
 Telefon: +49 (0)29 38 - 9 78 36 0; Telefax: +49 (0)29 38 - 9 78 36 45; E-Mail: info@deutenberg.de

Füllmaterial

Das Füllmaterial muss größer als die Maschenweite sein. Schnittstellen sind mittels Zink Spray mit additiviertem Styrolalkyldharz (Salzsprühnebeltest >550 h) zu versiegeln. Die Lastabtragung des Füllmaterials erfolgt über den Baugrund (Bodenpressung mind. 150 kN/m²).

Empfohlenes Füllmaterial

• Schotter 30/60 mm oder 40/80 mm • Rundkorn 30/60 mm oder 40/80 mm • Glasstein 30/60 mm

IHRE ANSPRECHPARTNER



Sebastian Gohr
 Teamleiter Vertrieb
 gohr@deutenberg.de
 +49 2938 - 97836-51



Marius Gössing
 Vertrieb Innendienst
 goessing@deutenberg.de
 +49 2938 - 97836-53



Tobias Kremer
 Vertrieb Außen-/Innendienst
 kremer@deutenberg.de
 +49 2938 - 97836-54